

# Neuheit 2020: Thermokiefer Serie Treviso

Kombinierbar mit  
Alu-Aufsatzleiste



## Systemblende Treviso

- Rhombusleisten 21 x 75 mm  
30° abgeschrägt,  
mit Softlinekanten
- edelstahlverschraubt  
auf Leisten 22 x 75 mm
- blickdicht
- Sonderanfertigungen  
auf Anfrage



Treviso 180 x 180 cm	180 x 90 cm	Abschlusselemente		Tor	Pfosten rund	Pfosten 30°	Alu-Aufsatzleiste
Art.-Nr. 5700	5710	5720	5725	5740	5760, 5765	5780, 5785	5540, 5541, 5542

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	H x B in cm	Preis €/Stück
<b>Sichtschutzzaun Serie „Treviso“ aus Thermokiefer</b>			
5700	Systemblende Treviso	180 x 180	
5710	Systemblende Treviso	180 x 90	
5720	Abschluss rechts Treviso	180/90 x 90	
5725	Abschluss links Treviso	90/180 x 90	
5740	Tor Treviso*	180 x 100	
5760	Pfosten Kopf rund	190	
5765	Pfosten Kopf rund	100	
5780	Pfosten Kopf 30° abgeschrägt	190	
5785	Pfosten Kopf 30° abgeschrägt	100	
11000	Standardschloss-Ausfräsung		

\*Torrahmen: 45 x 115 mm, verleimt und verzapft. Passenden Beschlagsatz Art.-Nr. 10100 bzw. 10150 finden Sie auf Katalogseite 70.  
Hinweis: Wird zu diesen Toren eine Schlossausfräsung benötigt, muss zusätzlich zur DIN-Richtung eine Skizze zur Sichtseite erstellt werden (Vorder-/Rückseite bzw. Garten-/Straßenseite), siehe Katalogseite 69. Aus technischen Gründen passt der Rhombusleistenabstand der Tore nicht mit dem der Elemente überein.

### Alu-Aufsatzleiste, inklusive Stabilisierungsleiste und Montage ab Werk

5540	Aufsatzleiste	Länge 180
5541	Aufsatzleiste	Länge 90
5542	Aufsatzleiste für Abschluss	Länge 135

### Bitte beachten:

- Pflegehinweise und Eigenschaften zum Thermoholz siehe Rückseite.
- Um Rissbildung vorzubeugen, ist es unerlässlich, bei Montage alle Befestigungen vorzubohren.
- Bei Schnitten am Material ist ein Nachfasen der Kanten unerlässlich.
- Kein direkter Erdkontakt – Pfosteneinbau auf H-Ankern oder Ähnlichem.