

Pflegeanleitung für Zäune, Gartenelemente aus Lärchenholz

Um den vorimprägnierten Gartenhölzern eine optimale Lebensdauer zu ermöglichen empfehlen wir zusätzlich folgende Empfehlungen zu beachten:

Hinweise aus dem Holzlexikon:

Lärchenholz ist zwar eine sehr resistente Holzart, wird aber nicht von holzzerstörenden Pilzen und Insekten verschont. In ungünstigen Umgebungs-Bedingungen (hohe Feuchtigkeit, starker Pflanzenbewuchs, viel Schatten) kann diese Holzart trotz Vorimprägnierung auch von Schimmel/Algen befallen werden. (sogenannter Sekundärbefall)

Aber: Kein Problem, wir haben etwas dagegen !!

A) Ihre neu erworbenen Garten-Hölzer

1. Vorimprägnierung durch Fa. Trend Holz
2. Gleich beim Einbau empfehlen wir einen Anstrich mit **Aidol HK-Lasur** im Farbton Ihrer Wahl (6-fach Schutz gegen Bläue, Fäulnis, Schimmel und Algen, Insekten, UV Strahlen, Feuchtigkeit) RAL-Gütezeichen

B) Gartenhölzer, die schon einige Jahre im Gebrauch und etwas „abgewittert“ sind

1. Holzoberfläche von losem Schmutz befreien (hier kann auch der Hochdruckreiniger verwendet werden, dem Holz passiert nichts, mindestens einen Tag trocknen lassen) oder mit einer Messingbürste.
2. Renovierungsanstrich mit **Aidol HK-Lasur** im Farbton Ihrer Wahl. Mindestens 2 Anstriche. Aufbringmenge ca. 100 ml pro Anstrich
Tipp: Damit das Holz nicht zu dunkel wird, immer einen Farbton heller wählen als vorher verwendet. Zum Beispiel: Wenn das Element ursprünglich mit dem Farbton „Pinie“ behandelt wurde, verwenden Sie einfach „Kiefer“ oder „hemlock“

Allgemeine Informationen:

Lärchenholz ist im allgemeinen sehr harzreich. Harz kann im Laufe der Zeit ohne weiteres an die Oberfläche austreten. Deshalb empfehlen wir keine Verwendung von Pflegeölen oder Anstrichmitteln auf Wasserbasis. Das austretende Harz drückt diese Anstriche ab (abblättern) Feuchtigkeit dringt ein, Ihr Holz ist ungeschützt. Folge: Vergrauung, Angriff von holzzerstörenden und holzverfärbenden Pilzen (Bläue), ist nicht auszuschließen.
Aidol HK-Lasur blättert nicht ab und schützt Ihr Gartenholz weiterhin.

Aus den vorgenannten Gründen wurde Ihr Gartenholz mit einer Vorimprägnierung Aidol GL 350 T auf Lösemittelbasis behandelt.

REMMERS Baustofftechnik GmbH
Geschäftsbereich Holzhandwerk
Anwendungstechnik